



EIB/KNX Certified 2x2x0,80 All Weather

Καλώδιο KNX 2 ζευγών, για εξωτερική χρήση

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

**Πιστοποιημένο από KNX
Association**

Certificate Nr. 607/17893/21

All Weather τεχνολογία

**Ανθεκτικό στην UV
ακτινοβολία και στην
υγρασία**

CPR certified

**Υπερκαλύπτει τους τύπους
YCYM, J-Y(St)Y & J-H(St)H**



ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	KNX specification v2.1 EN 50090 EN 50575
Πιστοποιητικό KNX	607/17893/21
CPR Class	Fca
DOP	1002668
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	Φ 0,80mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Πολυαιθυλένιο
Συστροφή	4 αγωγοί σε quad
Κωδικοποίηση	Κόκκινο, Μαύρο, Κίτρινο, Λευκό
Θωράκιση	Ταινία Αλουμινίου + αγωγός συνέχειας
Επένδυση	Φ 6,10mm PE μαύρο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση βρόχου DC	<75,0 Ohm/km
Αντίσταση μόνωσης	>100 Mohm.km
Χωρητικότητα	<100 pF/m
Τάση ελέγχου, αγωγός με επένδυση	4 KV AC 1 min
Τάση λειτουργίας	300 V peak

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	65 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr