



## EIB/KNX Certified 2x2x0,80 Cca LSZH

Καλώδιο KNX 2 ζευγών, Ελεύθερο Αλογόνων

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

Πιστοποιημένο από KNX  
Association

Certificate Nr. 607/19791/23

CPR Class Cca s1,d1,a1

FlameSmart technology

Υπερκαλύπτει τους τύπους  
ΥCYM, J-Y(St)Y & J-H(St)H



### ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	KNX specification v2.1 EN 50090 EN 50575
Πιστοποιητικό KNX	607/19791/23
CPR Class	Cca s1,d1,a1
DOP	1002723
ROHS II	ναι

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	Φ 0,80mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	HFFR
Συστροφή	4 αγωγοί σε quad
Κωδικοποίηση	Κόκκινο, Μαύρο, Κίτρινο, Λευκό
Θωράκιση	Ταινία Αλουμινίου + αγωγός συνέχειας
Επένδυση	Φ 6,60mm HFFR πράσινο

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση βρόχου DC	<75,0 Ohm/km
Αντίσταση μόνωσης	>100 Mohm.km
Χωρητικότητα	<100 pF/m
Τάση ελέγχου, αγωγός με επένδυση	4 KV AC 1 min
Τάση λειτουργίας	300 V peak

### ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	65 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202  
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη  
welcome@accordia.gr  
www.accordia.gr