



Accordia DALI HS All Weather® HyperShield®

Καλώδιο DALI 1 ζεύγους Θωρακισμένο, για εξωτερική χρήση

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR certified

HyperShield® τεχνολογία

All Weather® τεχνολογία

Ανθεκτικό στην UV
ακτινοβολία και στην
υγρασία

Βασίζεται σε
EN IEC 62386-101

Καλώδιο ελέγχου ειδικά
σχεδιασμένο για συστήματα
ελέγχου φωτισμού DALI
(Digital Addressable Lighting
Interface)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα

Βασισμένο σε EN IEC 62386-101
EN 60228
EN 50575
Fca
1002716
ναι

CPR Class
DOP
ROHS II

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί
Μόνωση
Συστροφή
Κωδικοποίηση
Θωράκιση

Εύκαμπτος χαλκός κλάσης 5
HFFR
2 αγωγοί
Διαφορετικά χρώματα
Ταινία αλουμινίου + πλέγμα χάλκινο
επικασσιτερωμένο
PE μαύρο

Εξωτερική Επένδυση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Λειτουργίας
Τάση Ελέγχου
Αντίσταση Αγωγών σε DC

300/500 V
1200 V
0,50mm² <39,00 Ohm/km
0,75mm² <26,00 Ohm/km
1,00mm² <19,50 Ohm/km
1,50mm² <13,30 Ohm/km
0,50mm² <140 pF/m
0,75mm² <160 pF/m
1,00mm² <180 pF/m
1,50mm² <200 pF/m

Χωρητικότητα, αγωγός-αγωγός

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης
Θερμοκρασία Λειτουργίας
Συσκευασία

10 x Φ εξωτερικής επένδυσης
-20 C έως 70 C
5x100m, 1x500m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΞΥΠΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Accordia DALI HS All Weather

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τύπος ACCORDIA	Αρ. Ζευγών Χ Αρ. Αγωγών Χ Διατομή	Προσεγγ. Εξωτερική Επένδυση (mm)
DALI 100 HS AW	1x2x0,50 mm² / 20 AWG	5,60
DALI 150 HS AW	1x2x0,75 mm² / 18 AWG	6,10
DALI 200 HS AW	1x2x1,00 mm² / 17 AWG	6,30
DALI 300 HS AW	1x2x1,50 mm² / 16 AWG	6,70

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τύπος ACCORDIA	Μέγιστο μήκος καλωδίου
DALI 100 HS AW	100 m
DALI 150 HS AW	150 m
DALI 200 HS AW	200 m
DALI 300 HS AW	300 m

ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr