



Accordia Fire Alarm PVC

Καλώδια Fire Alarm 1 ή 2 ζευγών

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

CPR certified

Το καλώδιο δεν έχει χρόνο πυραντίστασης

Θωρακισμένο με ταινία αλουμινίου

Συνεστραμμένοι αγωγοί για καλύτερη ηλεκτρομαγνητική θωράκιση (σε σχέση με τα απλά παράλληλα καλώδια)

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN 50575 EN 60228
CPR Class	Eca
DOP	1002766
ROHS II	ναι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	Εύκαμπτος χαλκός κλάσης 5
Μόνωση	PVC
Συστροφή	1 ζεύγος: αγωγοί συνεστραμμένοι 2 ζεύγη: αγωγοί συνεστραμμένοι σε quad
Κωδικοποίηση	1 ζεύγος: Μαύρο, Κόκκινο 2 ζεύγη: Μαύρο, Κόκκινο, Κίτρινο, Λευκό
Θωράκιση	ταινία αλουμινίου + αγωγός συνέχειας
Εξωτερική Επένδυση	PVC κόκκινο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση Λειτουργίας	100/100 V
Τάση Ελέγχου, αγωγός με επένδυση	800V AC 1 min
Αντίσταση Αγωγών σε DC	0,50mm ² <39,00 Ohm/km 1,00mm ² <19,50 Ohm/km 1,50mm ² <13,30 Ohm/km

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Accordia Fire Alarm PVC

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	10 x Φ εξωτερικής επένδυσης
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	5x100m, 1x500m

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αριθμός Αγωγών X Διατομή (mm ²)	Προσεγγ. Εξωτερική Επένδυση (mm)
2x0,50	4,8
4x0,50	5,5
2x1,00	5,5
4x1,00	6,4
2x1,50	5,9
4x1,50	6,9

Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ACCORDIA
CABLES BEYOND STANDARD

Πεντάλοφος, Τ. 2310 787202
Τ.Θ 10229 – Τ.Κ 54012, Θεσσαλονίκη
welcome@accordia.gr
www.accordia.gr